

## Sprej U951

Izolační tixotropní hmota s vyšším obsahem kaučuku ve spreji. Je určena jako ochrana proti mechanickému poškození podvozku, prahů, lemů, případně i interiérových částí kufrů, podlah apod. Má velmi dobrou přilnavost, trvalou pružnost a lze ji přelakovat jak 1K tak i 2K systémy. Pro zvýšení přilnavosti, na problematických místech, doporučujeme použít jako mezivrstvu Body 340 plastofix. Nanášejte ji na předem antikorozně ošetřené povrchy.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Tixotropní hmota ve spreji
<b>Způsob aplikace</b>	: Sprej nanášejte ze vzdálenosti 20-30cm od lakované plochy
<b>Vydatnost</b>	: Cca 1,5m <sup>2</sup> /sprej (v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy)
<b>Doba schnutí</b>	: Na dotek 10-15min./23°C, plně proschlé 20-30min./23°C
<b>Odstíny</b>	: Černý
<b>Balení</b>	: 400ml
<b>Skladovatelnost</b>	: Skladujte mezi 5°C až 25°C minimálně 36 měsíců

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte (2-3min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Povrchy před lakováním odmastěte antisilem 770/771. Naneste 2-3 vrstvy ze vzdálenosti 20-30cm od ošetřovaného povrchu. Interval mezi vrstvami je 5-10min. a plného proschnutí dosáhnete po 20-30min./23°C. Na takto připravený povrch nelze aplikovat další nátěrové systémy.

**Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 25°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%**

