

SILICONE SPRAY

Silikonový mazací olej ve spreji. Čistí a chrání před vlhkostí a prachem. Oživuje a chrání plastové a gumové části automobilů, usnadňuje kluznost pohybových částí.

Technická data:

Báze	stabilní směs silikonových olejů
Konzistence	kapalina
Viskozita	350 cps
Hustota	0,97 g/cm ³
Teplotní odolnost	- 60°C až + 200°C



Charakteristika:

- snadné a rychlé použití
- obsahuje silikonový olej
- ekonomicky výhodný, účinný, spolehlivý
- odolný extrémním teplotám
- silně vodoodpudivý
- vynikající kluznost
- minimální změna viskozity vlivem tlaku a teploty
- chemicky a fyzikálně inertní
- silný mazací účinek
- silný vodoodpudivý účinek
- odolává velkým rozdílům teplot

Příklady použití:

- lubrikace a ochrana mnoha různých materiálů
- ochrana gumových dveřních těsnění osobních a nákladních vozidel
- ochrana kovů, plastů a jiných materiálů před vlhkostí a ušpiněním
- zajištění kluznosti na styku pohybových částí nejrůznějších materiálů
- ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím a následným přimrznutím
- mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka rozdělovače před navlhnutím
- ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu, textilu apod.

Provedení:

Barva: bezbarvá
Balení: aerosolové plechovky 400 ml

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.
Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: kovy, plasty, guma, dřevo,
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu
Příprava povrchu: odstraňte nečistoty

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt pečlivě protřepejte. Nanášejte aerosolovým rozprašovačem cca ze 30 cm vzdálenosti.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci

Pracovní teplota: +5°C až +25°C

Opravy: **Silicone Spray**

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.