


Valtti Wood Oil

Valtti Wood Oil

TYP	ochranný olej na dřevo
VHODNOST	Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony. Doporučený na termálně upravená dřeva.
PŘÍKLADY POUŽITÍ	Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony.



TECHNICKÉ ÚDAJE



Základní barvy	EC
Barevná škála	Bezbarvý: Semi-transparent wood finishes colour card. Konečný efekt není definovaný. Olej se vsaje do povrchu a nevytváří lakový film.
Stupeň lesku	neurčitý
Vydatnost	Přibližně 5 m ² /l na jeden nátěr, závislý na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení	10 l, 3 l, 1 l
Ředidlo	Lakový benzín 1050
Směšovací poměr	Ředidlo 1050
Způsob nanášení	Štětcem nebo houbou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu	Zaschlý na dotek po 5 hodinách. Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Druhý nátěr můžete aplikovat hned po zaschnutí povrchu.
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Povrchy, které jsou vystavené nepřetržitým povětrnostním vlivům, přetřete jednou nebo dvakrát za rok.
Objem sušiny	18%
Hustota	0.8 kg/l, ISO 2811.
Skladování	Skladování na chladném místě nemá na výrobek vliv. Špatně uzavřené nádoby a natónovaný výrobek neodolávají dlouhodobému skladování.

Valtti Wood Oil

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky nanášení	Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava	Nové tvrdé dřevo musí před aplikací schnout 6 měsíců. Dřevěný povrch musí být suchý a očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Předtím natřený povrch umyjte s HOMEENPOISTO/MOULD REMOVAL nebo očistěte s TIKKURILA TEHOPESU (účinný čistič) podle návodu na použití.
Ošetření	Před aplikací VALTTI WOOD OIL důkladně promíchejte. Aplikujte 1 až 2 nátěry štětcem nebo houbou. Nanášejte na celý povrch štětcem bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů. Olej doporučujeme použít natónovaný (aplikace 2 krát), protože pigmenty tvoří hlavní složku ochrany dřeva před UV zářením.
Čištění nástrojů	Nářadí očistěte s ředidlem 1050.

KLASIFIKACE Vlivu NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Hořlavý Zdraví škodlivý, Xn Obsahuje: Benzinovou frakci (ropnou), hydrogenovanou těžkou. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

 [VALTTI WOOD OIL](#)



Zdraví škodlivý

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

PŘEVOZ

VAK/ADR 3 III

mli171106/lko191106/akk221206/257 0070

Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.

Tikkurila s.r.o. • Minická 635 • 278 01 Kralupy nad Vltavou • Tel. +420 315 704 574 • Fax. +420 315 721 082 VAT CZ27229220 • e-mail: info.cz@tikkurila.com • www.tikkurila.cz